Schaumstoff-Molche, Typ PU - Plain

- aus hoch verdichtetem Polyurethanschaum, verstärkt durch eine wasserdichte Bodenplatte aus Polyurethan
- passiert mühelos 1,5 D-Bogen
- auch lieferbar mit beschichtetem Kopf (Standard ab 16")

Anwendung: zur Trocknung und Entwässerung, bei mittlerer Verschmutzung ohne Verkrustungen, für lange Strecken geeignet, druckloses Abdichten bei Reparaturarbeiten

Die in den Tabellen angegebenen Nennweiten (DN) entsprechen dem Innendurchmesser der Rohrleitung.

DN		Abmessungen		D-Bogen	Gewicht
		D	L		
[Zoll]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
2	50	60	155	1,5	0,09
2,5	65	75	155	1,5	0,12
3	80	85	155	1,5	0,19
4	100	110	195	1,5	0,34
5	125	135	220	1,5	0,57
6	150	168	266	1,5	0,87
7	175	177	280	1,5	0,90
8	200	215	330	1,5	1,69
10	250	270	415	1,5	3,25
12	300	321	510	1,5	5,51
14	350	348	530	1,5	6,69
16	400	410	595	1,5	11,00
18	450	455	660	1,5	12,50
20	500	505	760	1,5	17,50
22	550	555	810	1,5	23,00
24	600	605	880	1,5	29,00
26	650	665	990	1,5	43,00
28	700	710	945	1,5	40,00
30	750	760	1.130	1,5	59,00
32	800	810	1.170	1,5	70,00
36	900	910	1.370	1,5	103,00
40	1.000	1.010	1.470	1,5	
42	1.050	1.060	1.580	1,5	
48	1.200	1.220	1.760	1,5	

MOWOTAS GmbH · Am Glockenberg 14 · 86916 Kaufering
Telefon +49 (0)8191 30 55 34 50 · Fax +49 (0) 8191 30 55 34 0 · info@mowotas.com