

Technische Daten

Industrie-Kolbenkompressor RBK H 1800, als Beistellaggregat

Ansaugleistung:	1800 l/min
Lieferleistung (bei 7 bar):	1290 l/min
Motorleistung:	11,0 kW
max. Druck:	15 bar
Verdichterdrehzahl:	830 min ⁻¹
Stufen:	2
Zylinder:	4
Spannung:	400 V / 50 Hz
Schutzart (Motor)	IP 55
Isolationsklasse (Motor)	F
Abmessungen (l/b/h)	1350x750x850 mm
Gewicht:	ca. 310 kg
Ausführung:	stationär

Beschreibung:

Betriebsbereite Kompressor Anlage auf Grundrahmen, mit gutem Wirkungsgrad.
Geringer Verschleiß und hohe Laufruhe durch niedrige Verdichter Drehzahl.

Ausführungsmerkmale

- Condor Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- automatische Stern-dreieck-Schützenanlage für Wandmontage
- Anlaufdruckentlastung
- Motorschutzschalter
- Manometer
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Entlastungsventil
- Kugelhahn ¾"
- Ausgleichsbehälter mit Kondensat Ablass Ventil;
Druckluftausgang 1"
- Zylinderblock aus Grauguss
- Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen Kühlrippen
- Riemenantrieb mit Riemenschutz

