

Einbauanleitung für BECK®- Wasserstopp WS-MB/600 und WS-HWT/600

BECK®

KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN



1. Arbeitsstelle absichern, Wasserstopp und Werkzeug bereithalten.



2. Schachtdeckel mit geeignetem Deckelhebergerät öffnen.



3. Rahmen säubern und alten Schmutzfänger entnehmen.



4. Wasserstopp in den Schachtrahmen einlegen.
Wenn nur mit großem Druck möglich: Hohlkammerdichtung und Guss / Beton des Schachtrahmens mit Schmierseife vorbehandeln.



Ist die Hohlkammerdichtung auch dann noch zu dick:
Die Kabelbinder am Verschluss lösen; beiliegenden dünneren Gummidichtring auflegen. Der Dichtring muss gleichmäßig und sauber dichtend sitzen.



5. Schmutzfänger des Wasserstopps einlegen und alten Schmutzfänger entsorgen.



6. Optional: Beck® Lila Antiklapperring oder Antiklappereinlage® einlegen. Schachtdeckel wieder einsetzen.



Wartung:
Den Schmutzfänger entsprechend der anfallenden Belastung routinemäßig entleeren. Wasserstopp am Boden aufschrauben und Schmutz entfernen. Bodenplatte wieder zuschrauben.

Erhältlich mit und ohne Belüftung, sowie in hochwassertauglicher Ausführung.