

Schlauchaufroller für Druckluft mit Offener Trommel / Stahl

Serie DLO - Extragroßes Modell - Mit Gummischlauch



Technische Daten

Technologie : Schlaucheinrastung mit Sperraste


Max. Betriebsdruck : 12 bar

Werkstoff : Stahlgehäuse pulverbeschichtet

Anschluss : Zufuhrschlauch: 1 m

Ausgestattet mit : Fester Halterung

Fester Halterung
Eingang: G 1/2 AG + 1 m Schlauch
Eingang für DLO 1920: G 1 AG
+ 1 m Schlauch
Druck: 12 bar
Temperatur: -15°C bis +70°C



A (mm)	B (mm)	Ø Innen./ Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Drehbarer Eingang mit AG BSPP	Durchfluß (l/min)	Gewicht (kg)	Art. Nr
615	610	13 x 20	30	ESI 11	G 1/2	850	39	DLO 1330ES
615	610	16 x 23	25	ESI 11	G 1/2	1700	39	DLO 1625ES
615	610	19 x 27	20	ESI 11	G 1	2400	42	DLO 1920ES
615	610	13 x 20	30	ISI 11	G 1/2	850	39	DLO 1330IS
615	610	16 x 23	25	ISI 11	G 1/2	1700	41	DLO 1625IS
615	610	19 x 27	20	ISI 11	G 1	2400	42	DLO 1920IS