

**Leistungsdaten**

Betriebsdruck			Drehzahl Hauptrotor (1/min)			
			1.500	2.000	2.500	2.650
5 bar	Volumenstrom*	m <sup>3</sup> /min	0,36	0,52	0,71	0,76
	Gesamtleistungsaufnahme* (inkl.Lüfter)	kW	2,94	3,80	4,66	4,90
6 bar	Volumenstrom*	m <sup>3</sup> /min	0,36	0,51	0,71	0,76
	Gesamtleistungsaufnahme* (inkl.Lüfter)	kW	3,29	4,15	5,22	5,57
7 bar	Volumenstrom*	m <sup>3</sup> /min	0,36	0,51	0,71	0,76
	Gesamtleistungsaufnahme* (inkl.Lüfter)	kW	3,65	4,49	5,64	6,00
8 bar	Volumenstrom*	m <sup>3</sup> /min	0,36	0,51	0,71	0,76
	Gesamtleistungsaufnahme* (inkl.Lüfter)	kW	3,91	5,05	6,03	6,38
9 bar	Volumenstrom*	m <sup>3</sup> /min	0,35	0,51	0,70	0,75
	Gesamtleistungsaufnahme* (inkl.Lüfter)	kW	4,35	5,53	6,44	6,71
10 bar	Volumenstrom*	m <sup>3</sup> /min	0,34	0,50	0,69	0,74
	Gesamtleistungsaufnahme* (inkl.Lüfter)	kW	4,63	5,82	6,94	7,31
Leerlaufklemmleistung		kW				
Verdichterstufe			YNT-55A			
Übersetzung Motor / Hauptrotor			1 / 1			
Schallpegel **		dB(A)	62			
Temperaturdifferenz zu Ansaugtemperatur		K	≤15			
Behälter bei TD-Anlagen		l	270			

**Elektrische Daten**

Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Nennleistung	kW	5,5
Startmethode		Frequenzumrichter
Effizienzklasse		IE-4
Schutzklasse / ISO Klasse		IP 23 / F
Lüfternennleistung	kW	0,17
Nennleistung Trockner	kW	0,18
Empfohlener Kabelquerschnitt (Kabellänge max. 10m)	mm <sup>2</sup>	2,6
Empfohlene Absicherung	A	16

**Kühldaten**

Kühlung		Luftkühlung
Volumenstrom Kühlluft	m <sup>3</sup> /h	1.070
Umgebungstemperatur (Min/Max)	°C	+5 - +45

**Daten Druckluftaufbereitung**

Trockner		FD 5,5
Kühlmittel		R134a
Füllmenge Kühlmittel	ml	400
Filtertypen		P-015 / S-015
Abscheidegrad Vorfilter	µm	5
Abscheidegrad Feinfilter	µm	0,01

**Abmessungen, Gewicht, Füllmengen**

Abmessung Einzelanlage (L x B x H)	mm	880 x 660 x 900
Mit Behälter&Trockner (L x B x H)	mm	1855 x 780 x 1555
Gewicht Einzelanlage	kg	160
Gewicht mit Behälter&Trockner	kg	280
Druckluftausgang Einzelanlage	"	3/4
Druckluftausgang Behälter&Trockner	"	3/4
Ölvolumen	l	3
Restölgehalt	mg/m <sup>3</sup>	3 - 5

\* Messungen und Angabe der Daten gemäß ISO1217 Anhang E

\*\* Toleranz ± 3dB(A)

Aufgrund stetiger Verbesserungen der Produkte behält sich die Tolpec GmbH das Recht auf Änderung der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vor.

Copyright@Tolpec GmbH